



InFocus Genesis IV Proyector de corto alcance 3800 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) 3D Blanco

InFocus Genesis IV, 3800 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 30000:1, 16:10, 0.4 - 3.37 m

SKU: IN0026ST

Información Técnica

Marca: InFocus

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**Vida útil de la fuente de luz: **15000 h**Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**Razón de contraste (típica): **30000:1**Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)

Enfoque: Manual

Tipo de serie de interfaz: RS-232

Entrada de audio (L,R): 1

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 2

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Consumo energético: 210 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Pantalla incorporada: No

Peso: 2.9 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: **Presentación**Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Nivel de ruido: 27 Db

Full HD: No 3D: Si

Altavoces incorporados: Si

Ethernet: No

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

InFocus Genesis IV. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 15000 h, Tipo de lámpara: UHP. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 7.15 mm, Tipo de zoom: Fijo. Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector

Distancia de proyección del objetivo: 0.4 - 3.37 m

Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI



mcashop/

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)

Razón de contraste (típica): 30000:1

Relación de aspecto nativa: 16:10

Uniformidad: 80%

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -20 - 20°

Tamaño de matriz: 1.65 cm (0.65")

Tipo de matriz: DMD

Sincronización horizontal (min): 15 kHz

Sincronización horizontal (máx.): 97.55 kHz

Sincronización vertical (min): 0.054 kHz

Sincronización vertical (máx.): 0.085 kHz

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Lámpara

Vida útil de la fuente de luz: 15000 h

Tipo de lámpara: UHP

Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Distancia focal fija: 7.15 mm

Número-F (apertura relativa): 2.8

Tipo de zoom: Fijo

Alcance de zoom: 1.1:1

Relación de alcance: 0.52:1

Compensar: 112.4%

Vídeo

Full HD: No

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA)

Puertos e Interfaces

Versión HDMI: 1.4

Entrada de S-Video: 1

Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Entrada de audio (L,R): 1

Salida de audio (L,R): 1

Salidas para auriculares: 1



Tipo de serie de interfaz: RS-232

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2

Número de puertos HDMI: 2

Puerto DVI: No

Entrada de CA: Si

Red

Ethernet: No

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Nivel de ruido: 27 Db

Certificación: CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP

Multimedia

Altavoces incorporados: Si

Potencia estimada RMS: 10 W

Número de altavoces incorporados: 1

Diseño

Posicionamiento de mercado: Presentación

Tipo de producto: Proyector de corto alcance

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 210 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo de energía (máx.): 267 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 85%



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 85%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m

Peso y dimensiones

Ancho: 236 mm

Profundidad: 313 mm

Altura: 96.4 mm

Peso: 2.9 kg

Ancho del paquete: 337 mm

Largo del paquete: 395 mm

Alto del paquete: 166 mm

Peso del paquete: 4.1 kg

 ${\bf Link:\ https://mcashop.mx/producto/606198/infocus-genesis-iv-proyector-de-corto-alcance-3800-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x80x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-3d-blanco-lumenes-ansi-dlp-w$