



## SKE GF1000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 1 kVA 500 W

SKE GF1000, En espera (Fuera de línea), 1 kVA, 500 W, Seno, 110 V, 240 V

SKU: GF1000

### Información Técnica

Marca: **SKE**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **500 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **240 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Nivel de ruido: **40 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

### Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Corriente de carga: **1 A**

**Diseño**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

**Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **192.5 mm**

Profundidad: **284.5 mm**

Altura: **103 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606205/ske-gf1000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-1-kva-500-w>