



Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/A/X videorecorder digital Negro

Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/A/X, Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711u, 16 canales, NTSC, PAL

SKU: IDS-7216HUHI-M2/A/X

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Hikvision Pro Series IDS-7216HUHI-M2/A/X. Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Canales de entrada de vídeo: 16 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP, Número de usuarios: 128 usuario(s). Capacidad máxima del HDD: 12 TB, Interfaces de unidad de disco duro soportadas: SATA. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 60 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Formatos de audio soportados: G.711u
Interno: No
Detección de movimiento en video: Si
Cantidad de canales: 16 canales
Color del producto: Negro
Señal analógica: NTSC, PAL
Sistema de audio: De 2 vías
Canales de entrada de audio: 16 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Velocidad máxima de cuadro: 30 fps
Conexión USB: Si
Emisión de vídeo: Si
Transmisión de audio: Si
Compatible con transmisión dual: Si
Rango de bits: 10000 Kbit/s
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales

Ancho de banda total: **256 Mbit/s**

Velocidad de bits de audio: **64 Kbit/s**

Capacidad del rack: **1U**

Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **16**

Canales de salida de alarma: **4**

puertos de entrada BNC: **16**

puertos de salida BNC: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1**

Salida de audio: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Puertos RS-485: **1**

Número de salidas HDMI: **1**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido, Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Disco duro

Número de HDDs soportados: **2**

Capacidad máxima del HDD: **12 TB**

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: **SATA**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **60 W**

Corriente directa (max): **5 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **2.1 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/606223/hikvision-pro-series-ids-7216huhi-m2ax-videograbadora-digital-negro>