



## Thermaltake Smart BX1 650W unidad de fuente de alimentación 24-pines ATX ATX Negro

Thermaltake Smart BX1 650W, 650 W, 100 - 240 V, 780 W, Activo, 100 W, 649.2 W

SKU: PS-SPD-0650NNFABU-4

## Información Técnica

Marca: Thermaltake Color del producto: Negro

Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze

Utilizar con: PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): 4

Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Potencia total: 650 W

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

Control de energía

Potencia total: 650 W Máxima energía: 780 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo

Potencia combinada (3,3 V): 100 W Potencia combinada (+12 V): 649.2 W

Potencia combinada (+5 V): 100 W Potencia combinada (-12V): 3.6 W

Potencia combinada (+5 VSB): 12.5 W

Corriente máxima de salida (+3.3V): 18 A Corriente máxima de salida (+12V): 54.1 A

Corriente máxima de salida (+5V): 18 A Corriente máxima de salida (-12V): 0.3 A

Corriente máxima de salida (+5Vsb): 2.5 A

Tiempo de espera: 16 ms

Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX

Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm

Número de conectores de energía SATA: 6

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): 4

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): 2

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): Si

Conector de poder floppy: 1
Tipo de cableado: No modular

Desempeño

Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze

Utilizar con: PC

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX

Versión ATX: 2.3
Versión EPS: 2.92

Tiempo medio entre fallos: 100000 h

Diseño

Color del producto: **Negro**Tipo de enfriamiento: **Activo**Diámetro de ventilador: **12 cm** 

Número de ventiladores: 1 Ventilador(es)
Interruptor de encendido/apagado integrado: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 85% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**Profundidad: **140 mm** 

Altura: 86 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/606405/thermaltake-smart-bx1-650w-unidad-de-fuente-de-alimentacion-24-pines-atx-atx-negro