



VIVOTEK FD9380-H Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK FD9380-H, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 30 m, CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick, Techo/pared

SKU: FD9380-H (2.8MM)

Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

VIVOTEK FD9380-H. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 350°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom digital: 48x

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Distancia de funcionamiento máximo: 30 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Certificación: CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick
Diseño

Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Negro, Blanco
Indicadores LED: Estado, Sistema
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Resistente a la intemperie: Si
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.005 Lux
Ángulo de rotación: 350°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 76°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 350°
Velocidad de obturador: 1/5 - 1/32000 s
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 48x
Apertura máxima: 2
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 2
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1920 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, MPEG
Velocidad de cuadro: 20 fps
Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Superposición de marca de tiempo: **Si**Superposición del texto del subtítulo: **Si**Estabilizador de imagen: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **65 Db****Red**Ethernet: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**Número de usuarios: **10 usuario(s)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**Memoria Flash: **128 MB**Memoria interna: **512 MB****Seguridad**Alarma de manipulación activa: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**Sensor de movimiento: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**

Navegador web: Si
Firmware actualizable: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7, Windows 8
Peso y dimensiones
Diámetro: 11.7 cm
Longitud: 89.6 mm
Peso: 540 g
Características
Rango de medición de humedad: 90%
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1
Tornillos incluidos: Si
Guía de instalación rápida: Si
Otras características
Sistemas operativos compatibles: Mac 10.12 (Chrome)
Detalles técnicos
Iris: Si
Número de secuencias de video: 3

Link: <https://mcashop.mx/producto/606516/vivotek-fd9380-h-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>