



## VIVOTEK FD9380-H Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1920 Pixeles Techo/pared

VIVOTEK FD9380-H, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 30 m, CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick, Techo/pared

SKU: FD9380-H (2.8MM)

### Información Técnica

Marca: **VIVOTEK**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Máxima resolución: **2560 x 1920 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **PoE**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Exterior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Wifi: **No**  
 Ethernet: **Si**  
 Bluetooth: **No**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

VIVOTEK FD9380-H. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de rotación: 350°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom digital: 48x

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Distancia de funcionamiento máximo: <b>30 m</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick</b>
Diseño

Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Estado, Sistema</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
Resistente a la intemperie: <b>Si</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>350°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>103°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>76°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>134°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 350°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/5 - 1/32000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>48x</b>
Apertura máxima: <b>2</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
Número de LEDs de iluminación: <b>2</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2560 x 1920 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>5 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, MPEG</b>
Velocidad de cuadro: <b>20 fps</b>
Emisión de vídeo: <b>Si</b>

Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Superposición de marca de tiempo: **Si**Superposición del texto del subtítulo: **Si**Estabilizador de imagen: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si****Audio**Relación señal/ruido (SNR): **65 Db****Red**Ethernet: **Si**Estándares de red: **IEEE 802.3af**Protocolos de red compatibles: **802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**Número de usuarios: **10 usuario(s)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC**Memoria Flash: **128 MB**Memoria interna: **512 MB****Seguridad**Alarma de manipulación activa: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**Sensor de movimiento: **Si****Características de administración**Administración basada en web: **Si**

Navegador web: <b>Si</b>
Firmware actualizable: <b>Si</b>
Control de energía
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 60 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 7, Windows 8</b>
Peso y dimensiones
Diámetro: <b>11.7 cm</b>
Longitud: <b>89.6 mm</b>
Peso: <b>540 g</b>
Características
Rango de medición de humedad: <b>90%</b>
Contenido del empaque
Número de cámaras: <b>1</b>
Tornillos incluidos: <b>Si</b>
Guía de instalación rápida: <b>Si</b>
Otras características
Sistemas operativos compatibles: <b>Mac 10.12 (Chrome)</b>
Detalles técnicos
Iris: <b>Si</b>
Número de secuencias de video: <b>3</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/606516/vivotek-fd9380-h-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1920-pixeles-techopared>