



## LG 49VL5PJ pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 124.5 cm (49") IPS 500 cd / m<sup>2</sup> Full HD Negro WebOS 24/7

LG 49VL5PJ, Pantalla plana de señalización digital, 124.5 cm (49"), IPS, 1920 x 1080 Pixeles, 24/7

SKU: 49VL5PJ

### Información Técnica

Marca: **LG**

Diagonal de la pantalla: **124.5 cm (49")**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Pantalla táctil: **No**

Tecnología de visualización: **IPS**

Tipo HD: **Full HD**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Color del producto: **Negro**

Colocación compatible: **Interior**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Universal**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Exhibición

Tipo de panel: **LCD**

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Diagonal de la pantalla: **124.5 cm (49")**

Tecnología de visualización: **IPS**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **Full HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1000:1**

Relación de contraste (dinámico): **500000:1**

Ángulo de visión; horizontal: **178°**

Ángulo de visión; vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Diagonal de pantalla: **123.2 cm**

Vida útil estimada: **60000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **3%**

## Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **2.2**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L;R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Entrada remota (IR): **1**

## Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.25 mm**

Ancho del marco (lateral): **2.25 mm**

Ancho del marco (superior): **2.25 mm**

## Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Navegación: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Número de lenguajes OSD: **21**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco, Turco**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Código IP (International Protection): **IP5X**

HDCP versión: **2.2**

## Control de energía

Consumo energético: **110 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **73.2 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Disipación del calor: **375 BTU/h**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

## Sistema de cómputo

Sistema operativo instalado: **WebOS**

## Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1077.6 mm**

Profundidad de pantalla: **89.7 mm**

Altura de pantalla: **607.8 mm**

Peso de pantalla: **17.8 kg**

## Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1198 mm**

Largo del paquete: **756 mm**

Alto del paquete: **247 mm**

Peso del paquete: **21.9 kg**

## Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, LAN (RJ-45), RS-232**

Kit de montaje: **Si**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

## Características

Disipación de calor (max): **409 BTU/h**

## Detalles técnicos

Memoria interna: **8 MB**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606528/lg-49vl5pj-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1245-cm-49-ips-500cd-m2-full-hd-negro-webos-247>