



DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2436 2.9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W

DELL PowerEdge T160, 2.9 GHz, E-2436, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160-FY26Q1-MX

Información Técnica

Marca: Dell

Modelo del procesador: E-2436 Fabricante de procesador: Intel Frecuencia del procesador: 2.9 GHz Familia de procesador: Intel Xeon E

Tipo de unidad óptica: No

Capacidad total de almacenaje: 2 TB

Compatibilidad con RAID: Si

Sistemas operativos compatibles: Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware

ESXi

Sistema operativo instalado: No Memoria interna máxima: 128 GB Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Memoria interna: 16 GB Fuente de alimentación: 500 W Tipo de chasis: Tower (3U) Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Servidor en torre de 3U para cerca del borde

Dell PowerEdge T160 de un conector es un factor de forma con poca profundidad para los clientes que desean flexibilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2436
Frecuencia del procesador: 2.9 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5 GHz
Núcleos de rendimiento: 6
Núcleos del procesador: 6
Caché del procesador: 18 MB
Chipset de tarjeta madre: Intel C262
Número de procesadores instalados: 1
Filamentos de procesador: 12
Memoria
Memoria interna: 16 GB



Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Tipo de memoria intermedia: Unregistered (unbuffered)

Ranuras de memoria: 4x DIMM

ECC: Si

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB

Rango de transferencia de datos de memoria: 5600 MT/s

Memoria interna máxima: 128 GB

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: 2 TB

Número de HDDs instalados: 1

Capacidad del HDD: 2 TB

Interfaz del HDD: SATA III

Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM

Tamaño del HDD: 3.5" Compatibilidad con RAID: Si

Controladores RAID compatibles: PERC H355

Tipo de unidad óptica: No

Bahías internas de unidad de disco: 3

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SAS, SATA

Red

Controlador LAN: Broadcom 5720

Ethernet: Si

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos USB 2.0: 3

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Cantidad de puerto serial: 1

Diseño

Tipo de chasis: Tower (3U)

Color del producto: Negro

Rieles de rack: No

Bisel: Si

Desempeño

Administración remota: iDRAC Basic 15G

Módulo de plataforma confiable (TPM): Si

Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0

Software

Sistema operativo instalado: No

Página 2 de 3



Sistemas operativos compatibles: Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: No

Fuente de alimentación: 500 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m

Altitud no operativa: 0 - 12000 m

Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO2e): 1182

Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e): 924

Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e): 319.14

Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e): 130.02

Emisiones de carbono (uso de energía): 709.2

Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e): 23.64

Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e): 472.8

Peso y dimensiones

Ancho: 132.5 mm Altura: **332.5 mm**

Contenido del empaque

Contenido del paquete: 1x NEMA 5-15P to C13

Technical details

Factor de formato de las unidades de almacenamiento compatibles (interno): 3.5"

Otras características

Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s

Bytes por sector: 512n

Link: https://mcashop.mx/producto/606558/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-e-e-2436-29-ghz-16-gb-ddr5-sdram-500-w