



## DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon E E-2436 2.9 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W

DELL PowerEdge T160, 2.9 GHz, E-2436, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160-FY26Q1-MX

### Información Técnica

Marca: **Dell**

Modelo del procesador: **E-2436**

Fabricante de procesador: **Intel**

Frecuencia del procesador: **2.9 GHz**

Familia de procesador: **Intel Xeon E**

Tipo de unidad óptica: **No**

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Sistema operativo instalado: **No**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna: **16 GB**

Fuente de alimentación: **500 W**

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Aspectos destacados

DELL PowerEdge T160. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.9 GHz, Modelo del procesador: E-2436. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 500 W. Tipo de chasis: Tower (3U)

### Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel Xeon E</b>
Modelo del procesador: <b>E-2436</b>
Frecuencia del procesador: <b>2.9 GHz</b>
Frecuencia del procesador turbo: <b>5 GHz</b>
Núcleos de rendimiento: <b>6</b>
Núcleos del procesador: <b>6</b>
Caché del procesador: <b>18 MB</b>
Chipset de tarjeta madre: <b>Intel C262</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>

Filamentos de procesador: **12****Memoria**Memoria interna: **16 GB**Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**Ranuras de memoria: **4x DIMM**ECC: **Si**Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 16 GB**Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**Memoria interna máxima: **128 GB****Medios de almacenaje**Capacidad total de almacenaje: **2 TB**Número de HDDs instalados: **1**Capacidad del HDD: **2 TB**Interfaz del HDD: **SATA III**Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**Tamaño del HDD: **3.5"**Compatibilidad con RAID: **Si**Controladores RAID compatibles: **PERC H355**Tipo de unidad óptica: **No**Bahías internas de unidad de disco: **3**Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **SAS, SATA****Red**Controlador LAN: **Broadcom 5720**Ethernet: **Si**Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Cantidad de puertos USB 2.0: **3**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puerto serial: **1****Diseño**Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Negro**

Rieles de rack: **No**

Bisel: **Si**

#### Desempeño

Administración remota: **iDRAC Basic 15G**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

#### Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

#### Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **No**

Fuente de alimentación: **500 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **132.5 mm**

Altura: **332.5 mm**

#### Contenido del empaque

Contenido del paquete: **1x NEMA 5-15P to C13**

#### Detalles técnicos

Factor de formato de las unidades de almacenamiento compatibles (interno): **3.5"**

#### Otras características

Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606558/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-e-e-2436-29-ghz-16-gb-ddr5-sdram-500-w>