



## be quiet! LIGHT BASE 600 LX White Midi Tower Blanco

be quiet! LIGHT BASE 600 LX White, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, Micro ATX, Mini-ITX, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, SGCC, Juego

SKU: BGW68

### Información Técnica

Marca: **be quiet!**

Factor de forma: **Midi Tower**

Tipo: **PC**

Color del producto: **Blanco**

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: **ATX, Micro ATX, Mini-ITX**

Número de puertos 3.5": **1**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Puertos USB-C 3.2 Gen 2: **1**

Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **2**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| Diseño  |
|---|
| Materiales: <b>Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, SGCC</b>       |
| Factor de forma: <b>Midi Tower</b>  |
| Tipo: <b>PC</b>   |
| Color del producto: <b>Blanco</b>   |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas: <b>ATX, Micro ATX, Mini-ITX</b> |
| Número de puertos 3.5": <b>1</b>  |
| Número de bahías 2.5": <b>2</b>   |
| Número de ranuras de expansión: <b>7</b>                                      |
| Ventana lateral: <b>Si</b>  |
| Adecuado para: <b>Juego</b>   |
| Iluminación: <b>Si</b>  |
| Iluminación de color: <b>Multi</b>  |
| Ubicación de iluminación: <b>Ventiladores de la caja, Frente</b>              |
| Botón de restaurar: <b>Si</b>   |
| Botón de encendido/apagado: <b>Si</b>   |
| Altura máxima de la CPU más fresco: <b>17 cm</b>                              |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: <b>40 cm</b>                       |
| Máxima longitud de PSU: <b>20 cm</b>  |
| Fuente de alimentación  |
| Fuente de alimentación incluida: <b>No</b>                                    |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: <b>ATX, PS2</b>   |
| Puertos e Interfaces  |

Entrada de audio: **Si**

Salida de audio: **Si**

Puertos USB-C 3.2 Gen 2: **1**

Puertos USB-A 3.2 Gen 2: **2**

### Enfriamiento

Control de la velocidad del ventilador: **Si**

Ventiladores laterales instalados: **3x 120 mm**

Número de ventiladores laterales soportados (max.): **3**

Diámetro de ventiladores secundarios soportados: **120 mm**

Ventiladores traseros instalados: **1x 120 mm**

Número de ventiladores posteriores soportados: **1**

Diámetro de ventiladores traseros soportados: **120 mm**

Número de ventiladores superiores soportados: **3**

Diámetros de ventiladores superiores soportados: **120,140 mm**

Número de ventiladores inferiores soportados (max.): **3**

Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: **120,140 mm**

Velocidad de ventilador: **1500 - 1600 RPM**

Máximo flujo de aire: **51.5 cfm**

Flujo de aire máximo del ventilador 2: **48.8 cfm**

Presión máxima de aire: **1.34 mmH2O**

Presión de aire máxima del ventilador 2: **1.04 mmH2O**

Capacidad de enfriamiento líquido: **Si**

Tamaños de radiador lateral admitidos: **120,240 mm**

Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior: **120,240,360 mm**

Tamaños de radiador trasero compatibles: **120 mm**

Tamaños de radiador superior compatibles: **120,240,360 mm**

Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM): **Si**

### Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS, UKCA, WEEE**

### Peso y dimensiones

Ancho: **305 mm**

Profundidad: **450 mm**

Altura: **455 mm**

Peso: **12.1 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **390 mm**

Largo del paquete: **523 mm**

Alto del paquete: **554 mm**

Peso del paquete: **14.6 kg**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.