



## be guiet! LIGHT BASE 600 LX White Midi Tower Blanco

be quiet! LIGHT BASE 600 LX White, Midi Tower, PC, Blanco, ATX, Micro ATX, Mini-ITX, Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, SGCC, Juego

### SKU: BGW68

#### Información Técnica

Marca: be quiet!

Factor de forma: Midi Tower Color del producto: Blanco

Tipo: PC

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: ATX, Micro ATX, Mini-ITX

Número de puertos 3.5": 1

Fuente de alimentación incluida: No

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1 Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2

Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5"

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

		~	
	ISE	no	
$\boldsymbol{L}$	136		

Materiales: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Vidrio, SGCC

Factor de forma: Midi Tower

Tipo: PC

Color del producto: Blanco

Formas de factor de tarjeta madre soportadas: ATX, Micro ATX, Mini-ITX

Número de puertos 3.5": 1 Número de bahías 2.5": 2

Número de ranuras de expansión: 7

Ventana lateral: Si Adecuado para: Juego

Iluminación: Si

Iluminación de color: Multi

Ubicación de iluminación: Ventiladores de la caja, Frente

Botón de restaurar: Si

Botón de encendido/apagado: Si

Altura máxima de la CPU más fresco: 17 cm Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: 40 cm

Máxima longitud de PSU: 20 cm

#### Fuente de alimentación

Fuente de alimentación incluida: No

Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX, PS2

#### Puertos e Interfaces



Entrada de audio: Si

Salida de audio: Si

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 2

**Enfriamiento** 

Control de la velocidad del ventilador: Si

Ventiladores laterales instalados: 3x 120 mm

Número de ventiladores laterales soportados (max.): 3

Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm

Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm

Número de ventiladores posteriores soportados: 1

Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm

Número de ventiladores superiores soportados: 3

Diámetros de ventiladores superiores soportados: 120,140 mm

Número de ventiladores inferiores soportados (max.): 3

Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados: 120,140 mm

Velocidad de ventilador: 1500 - 1600 RPM

Máximo flujo de aire: 51.5 cfm

Flujo de aire máximo del ventilador 2: 48.8 cfm

Presión máxima de aire: 1.34 mmH2O

Presión de aire máxima del ventilador 2: 1.04 mmH2O

Capacidad de enfriamiento líquido: Si

Tamaños de radiador lateral admitidos: 120,240 mm

Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior: 120,240,360 mm

Tamaños de radiador trasero compatibles: 120 mm

Tamaños de radiador superior compatibles: 120,240,360 mm Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM): Si

Medios de almacenaje

Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5"

Technical details

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS, UKCA, WEEE

Peso y dimensiones

Ancho: 305 mm

Profundidad: 450 mm

Altura: 455 mm

Peso: 12.1 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 390 mm

Largo del paquete: 523 mm

Alto del paquete: 554 mm

Peso del paquete: 14.6 kg

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.