



## Ubiquiti Ultra Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Blanco

Ubiquiti Ultra, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: USW-ULTRA

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Soporte 10G: **No**

Montaje en rack: **No**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Fuente de energía: **DC/PoE**

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Ubiquiti Ultra. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 44 - 57 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Conector eléctrico: <b>Toma de entrada de CC</b>
<b>Red</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>16 Gbit/s</b>
Rendimiento: <b>8 Gbit/s</b>
<b>Diseño</b>
Montaje en rack: <b>No</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Policarbonato (PC)</b>

Botón de restaurar: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Actividad, Enlace, PoE, Estado</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Control de energía
Fuente de energía: <b>DC/PoE</b>
Fuente de alimentación incluida: <b>No</b>
Voltaje de entrada DC: <b>44 - 57 V</b>
Corriente de entrada: <b>1.1 A</b>
Consumo de energía (máx.): <b>9 W</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>7</b>
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: <b>42 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>203 mm</b>
Profundidad: <b>76 mm</b>
Altura: <b>33 mm</b>
Peso: <b>320 g</b>
Contenido del empaque
Manual: <b>Si</b>
Certificados
Certificación: <b>CE, FCC, IC</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/606665/ubiquiti-ultra-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-blanco>