



Wi-Tek WI-PS306GF-UPS-15A dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Naranja

Wi-Tek WI-PS306GF-UPS-15A, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: WI-PS306GF-UPS-15A

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Fuente de energía: **PoE**

Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS306GF-UPS-15A. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 1
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Soporte 10G: No
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 12 Gbit/s
Rango de reenvío: 8.94 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 10240

Memoria intermedia de paquetes: **2.4 MB****Diseño**Color del producto: **Negro, Naranja**Indicadores LED: **Si****Control de energía**Fuente de energía: **PoE**Fuente de alimentación incluida: **No**Consumo energético: **5 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **160 mm**Profundidad: **130 mm**Altura: **34 mm**Peso: **730 g****Contenido del empaque**Guía de configuración rápida: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **270 mm**Largo del paquete: **220 mm**Alto del paquete: **67 mm**Peso del paquete: **1.56 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/606701/wi-tek-wi-ps306gf-ups-15a-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro-naranja>