



## Corsair MP600 MINI 2 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC

Corsair MP600 MINI, 2 TB, M.2, 7000 MB/s

SKU: CSSD-F2000GBMP600MNR2

### Información Técnica

Marca: **Corsair**

Velocidad de lectura: **7000 MB/s**

Velocidad de escritura: **6200 MB/s**

Tipo de memoria: **3D TLC**

Encriptación de hardware: **No**

Factor de formato SSD: **M.2**

NVMe: **Si**

Componente para: **PC/computadora portátil**

Interfaz: **PCI Express 4.0**

Resistencia a golpes: **1500 G**

### Aspectos destacados

Corsair MP600 MINI. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7000 MB/s, Velocidad de escritura: 6200 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil

### Especificaciones

Características
Versión NVM Express (NVMe): <b>1.4</b>
SDD, capacidad: <b>2 TB</b>
Factor de formato SSD: <b>M.2</b>
Interfaz: <b>PCI Express 4.0</b>
NVMe: <b>Si</b>
Tipo de memoria: <b>3D TLC</b>
Componente para: <b>PC/computadora portátil</b>
Encriptación de hardware: <b>No</b>
Tamaño de la SSD M.2: <b>2230 (22 x 30 mm)</b>
Velocidad de lectura: <b>7000 MB/s</b>
Velocidad de escritura: <b>6200 MB/s</b>
Lectura aleatoria (4KB): <b>750000 IOPS</b>
Escritura aleatoria (4KB): <b>1000000 IOPS</b>
Pistas de datos de interfaz PCI Express: <b>x4</b>
Soporte S.M.A.R.T.: <b>Si</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>1500000 h</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 11</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Si</b>

calificación TBW: **1200**

#### Control de energía

Voltaje de operación: **3.3 V**

Consumo de energía (promedio): **5.6 W**

#### Peso y dimensiones

Peso: **25 g**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 65 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Vibración operativa: **20 G**

Resistencia a golpes: **1500 G**

Link: <https://mcashop.mx/producto/606850/corsair-mp600-mini-2-tb-m2-pci-express-40-nvme-3d-tlc>