



## Verbatim GNC-35 Universal Negro, Gris Corriente alterna Carga rápida Interior

Verbatim GNC-35, Interior, Corriente alterna, 20 V, Negro, Gris

SKU: 32200

### Información Técnica

Marca: **Verbatim**

Color del producto: **Negro, Gris**

Compatibilidad del cargador: **Universal**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Tipo de cargador: **Interior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Compatibilidad del cargador: **Universal**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de puertos USB Tipo C: **1**

Carga rápida: **Si**

Tecnología de carga rápida: **Quick Charge 3.0**

Tipo de cargador: **Interior**

Fuente de alimentación programable (PPS): **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **35 W**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito**

### Diseño

Color del producto: **Negro, Gris**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Transistores de nitruro de galio (GaN): **Si**

### Control de energía

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **0.8 A**

Potencia máxima: **35 W**

Voltaje de salida máximo: **20 V**

Voltaje de salida mínimo: **3.6 V**

Potencia de salida del puerto 1: **35 W**

Potencia de salida del puerto 2: **18 W**

Corriente de salida (5V): **3 A**

Corriente de salida (9V): **3 A**

Corriente de salida (12V): **2.92 A**

Corriente de salida (15V): **2.33 A**

Corriente de salida (20V): **1.75 A**

Tipos de enchufe de energía compatibles: **EU, UK, US**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **31 mm**

Profundidad: **49 mm**

Altura: **32 mm**

Peso: **56 g**

### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **47 mm**

Largo del paquete: **110 mm**

Alto del paquete: **100.5 mm**

Peso del paquete: **162 g**

Tipo de empaque: **Envase para colgar**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 80 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

### **Contenido del empaque**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

### **Certificados**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

### **Sustentabilidad**

### **Datos de logística**

Código de productos aduaneros (TARIC): **85366990**

Largo de la caja principal: **280 mm**

Longitud de la caja principal: **475 mm**

Alto de la caja principal: **302 mm**

Peso de la caja principal: **7.9 kg**

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

Ancho de la caja de envío: **22 cm**

Longitud del contenedor de envío: **25.5 cm**

Altura de la caja de envío: **13.1 cm**

Peso de la caja de envío: **1.83 kg**

Cantidad por caja de envío: **10 pieza(s)**

País de origen: **China**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.