



TP-Link Omada EAP783 punto de acceso inalámbrico 19000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link Omada EAP783, 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 19000 Mbit/s, WPA, WPA2, WPA3, 10000 Mbit/s

SKU: EAP783

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Tipo de antena: Interno

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Rango máximo de transferencia de datos: 19000 Mbit/s

2.4 GHz: Si 5 GHz: Si 6 GHz: Si

Energía sobre Ethernet (PoE): Si Color del producto: Blanco Ubicación: Techo, Pared Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 19000 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 1376 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 5760 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz): 11520 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10000 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 6 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Número de usuarios: 760 usuario(s)
Selección automática de canal: Si
Escáner automático de canales: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Soporte VLAN: Si
Límite de rango: Si
Soporte de control de flujo: Si
Band steering (optimización de rendimiento): Si
Equidad de conexión (ATF): Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Formación de rayos: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Enchufe de entrada de CC: Si

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Rango de voltaje DC: 12 V

Diseño

Ubicación: Techo, Pared

Color del producto: Blanco

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Si

Antena

Tipo de antena: Interno

Peso y dimensiones

Ancho: 280 mm

Profundidad: 280 mm

Altura: 46.5 mm

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Kit de montaje: Si

Guía de configuración rápida: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/606965/tp-link-omada-eap783-punto-de-acceso-inalambrico-19000-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe