



Tripp Lite SMART2200VS UPS SmartPro interactivo de 120V, 2.2kVA y 1.6kW, torre, Opciones de Tarjeta de Red, USB, puerto serial DB9

Tripp Lite SMART2200VS UPS SmartPro interactivo de 120V, 2.2kVA y 1.6kW, torre, Opciones de Tarjeta de Red, USB, puerto serial DB9, Línea interactiva, 2.2 kVA, 1600 W, Seno, 79 V, 147 V

SKU: SMART2200VS

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Blanco**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Potencia de salida: **1600 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **147 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **79 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

UPS SMART 2200VS inteligente, interactivo de Tripp Lite; protege servidores, accesorios de red y equipos de telecomunicaciones contra apagones, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones transientes. Sistema UPS con tamaño de base pequeña ocupa sólo 683.87 cm² [106 pulgadas²] de espacio con una altura de sólo 36.20 cm [14.25"]. Sistema UPS de gran capacidad con 2200 VA/ 1600 watts nominales ofrece 7 minutos de respaldo a plena carga y 19 minutos a media carga durante fallas de energía. La regulación de voltaje interactiva corrige caídas de voltaje tan bajas como 79V y sobrevoltajes tan altos como 147V a una salida nominal regulada de 120V para una operación suave y continua del equipo conectado. Incluye un total de 9 tomacorrientes, 3 pares de los cuales se pueden encender y apagar en forma individual a través de interfaz de software para reiniciar selectivamente los equipos remotos o eliminar cargas menos críticas para extender el tiempo de autonomía de la batería para cargas más críticas. Incluye 2 puertos de monitoreo DB9 y 2 USB mejorados para el apagado sin supervisión, control remoto y monitoreo del sistema UPS y datos de la energía. Se embarca en atractivo color gris. Compatible con los softwares de servicio PowerAlert y WatchDog de Tripp Lite

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1600 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **79 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **147 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **-18, +8%**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **20 A**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia: **94%**

Factor de poder: **0.7**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **47 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puerto serial: **2**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **19 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Longitud de cable: **2.44 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **235 mm**

Profundidad: **304.8 mm**

Altura: **362 mm**

Peso: **23.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **419.1 mm**

Largo del paquete: **360.7 mm**

Alto del paquete: **490.2 mm**

Peso del paquete: **26.3 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **419.1 mm**

Longitud de la caja principal: **360.7 mm**

Alto de la caja principal: **490.2 mm**

Peso de la caja principal: **26.3 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

Otras características

Link: <https://mcashop.mx/producto/606979/tripp-lite-smart2200vs-ups-smartpro-interactivo-de-120v-22kva-y-16kw-torre-opciones-de-tarjeta-de-red-usb-puerto-serial-db9>