Smartbitt RT ISO 6KVA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5400 W

Smartbitt RT ISO 6KVA, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 5400 W, 176 V, 300 V, 50/60 Hz

SKU: SBOL6KRT3U-2T

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **5400 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Smartbitt RT ISO 6KVA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 5400 W. Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo de recarga de la batería: 7 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 3U. Ancho: 438 mm, Profundidad: 580 mm, Altura: 133 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **5400 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **104 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **240 V**
Regulación del voltaje de salida: **3%**
Factor de poder: **0.99**
Factor de cima: **3:1**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3.5%**
Nivel de ruido: **58 Db**
Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**
Alarma(s) audibles: **Si**
Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**
Batería

Capacidad de la batería:	**7 Ah**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Numero de baterías soportadas:	**20**
Tiempo de recarga de la batería:	**7 h**
Corriente de carga:	**1 A**
Diseño	
Factor de forma:	**Tower**
Capacidad del rack:	**3U**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**438 mm**
Profundidad:	**580 mm**
Altura:	**133 mm**
Peso:	**20 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/607112/smartbitt-rt-iso-6kva-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5400-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.