



Axis 02414-001 cámara de vigilancia Foco Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1512 Pixeles Pared

Axis 02414-001, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Foco

SKU: 02414-001

Información Técnica

Marca: **Axis**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1512 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Foco**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Axis 02414-001. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Foco. Iluminación mínima: 0.1 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 57.1°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.1°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9"). Zoom óptico: 30x, Zoom digital: 12x, Intervalo de longitud focal: 4.6-133 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Auto-seguimiento: Si
Puntos predefinidos: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si

Diseño

Factor de forma: **Foco**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Código IP (International Protection): **IP66**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.1 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **57.1°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.1°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **34.4°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Tamaño del pixel de la cámara: **2.9 µm**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/62500 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **30x**

Zoom digital: **12x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.6-133 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1512 Píxeles**

Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 2688 x 1512
Grabación de vídeo: Si
Velocidad de cuadro: 60 fps
Emisión de vídeo: Si
Tipo de control de ganancia: Auto
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez
Estabilizador de imagen: Si
Control de tasa de bits: Tasa de bits variable (VBR)
Audio
Sistema de audio: De 2 vías
Formatos de audio soportados: AAC-LC, ADPCM, G.711, G.726, LPCM, OPUS, PCM
Micrófono incorporado: No
Detección de audio: Si
Red
Ethernet: Si
Estándares de red: IEEE 802.1x
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslo
Wifi: No
Bluetooth: No
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Vista viva: Si
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslo
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslo
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSa , HTTP/2, TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslo
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de micrófono: **Si**

Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Operado remotamente: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **12 W**

Consumo de energía (máx.): **30 W**

Voltaje de salida CC: **28**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 100%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **242.2 mm**

Diámetro: **20.5 cm**

Peso: **2.5 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/607342/axis-02414-001-camara-de-vigilancia-foco-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1512-pixeles-pared>