

Newland



Newland NLS-HR1550-35F lector de código barras Lector de código de barras manual 1D CCD Negro

Newland NLS-HR1550-35F, Lector de código de barras manual, 1D, CCD, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of..., 46.5 cm, 300 reads/s

SKU: NLS-HR1550-35F

Información Técnica

Marca: **Newland**Peso: **152 g**Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Interfaces estándar: **RS-232, USB**Tipo de escaneado: **1D**Tipo de sensor: **CCD**Tipo: **Lector de código de barras manual**Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E**Tipo de alimentación: **CC**Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras manual**Tipo de escaneado: **1D**Tipo de sensor: **CCD**Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E**Distancia de trabajo: **46.5 cm**Velocidad de lectura (máximo): **300 reads/s**Ángulo de inclinación de lectura: **-55 - 55°**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Interfaces estándar: **RS-232, USB**

Desempeño

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**Código IP (International Protection): **IP54**Funciones de protección: **Resistente a los golpes, Resistente al polvo, Resistente a la humedad**Indicadores LED: **Notificación**Vibrador: **Si**Color del producto: **Negro**Certificación: **FCC Part15 Class B, CE EMC Class B,RoHS, IEC62471,KC**

Control de energíaTipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada: **5 V**Voltaje de salida de adaptador AC: **100-240 V**Consumo de energía: **135 mA****Peso y dimensiones**Ancho: **113.5 mm**Profundidad: **73 mm**Altura: **159 mm**Peso: **152 g****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **RS-232, USB****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Link: <https://mcashop.mx/producto/607343/newland-nls-hr1550-35f-lector-de-codigo-barras-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d-ccd-negro>