



Tenda TX12 PRO router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Tenda TX12 PRO, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: TX12 PRO

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Puerto USB: **No**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Tenda TX12 PRO. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Servidor VPN: PPTP Client PPTP Server L2TP Client PPTP Pass Through L2TP Pass Through IPSec Pass Through. Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: Sistema

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: Si
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: No
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **574 Mbit/s**Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **2402 Mbit/s****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Reenvío de puertos: **Si**DNS dinámico (DDNS): **Si**Asignación SSID basada en VLAN: **Si**Servidor VPN: **PPTP Client PPTP Server L2TP Client PPTP Pass Through L2TP Pass Through IPsec Pass Through**Potencia máxima de transmisión (2,4 GHz): **20 dBmW**Potencia máxima de transmisión (5 GHz): **23 dBmW****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**Puerto USB: **No****Características de administración**Administración basada en web: **Si**Botón WPS: **Si**Tecnología MU-MIMO: **Si**MIMO: **Si****Seguridad**Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPS**Filtrado: **Si**Soporte DMZ: **Si****Protocolos**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si****Diseño**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Sistema**Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**Tipo de producto: **Router de mesa****Certificados**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Contenido del empaqueCables incluidos: **LAN (RJ-45)**Adaptador AC incluido: **Si****Antena**Diseño de la antena: **Externo**Ganancia de la antena (máx.): **6 dBi**Cantidad de antenas: **5****Características**Funciona con Amazon Alexa: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida: **12 V**Corriente de salida: **1.5 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **267 mm**Profundidad: **166 mm**Altura: **222 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/607412/tenda-tx12-pro-router-inalambrico-ethernet-rapido-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>