Dahua Technology PFS3005-5GT-L No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

Dahua Technology PFS3005-5GT-L, No administrado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: DH-PFS3005-5GT-L-V2

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Soporte 10G: **No**
Montaje en rack: **No**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **CC**
Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology PFS3005-5GT-L. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Voltaje de entrada DC: 5 V

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **No administrado**
Capa del interruptor: **L2**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **5**
Red
Soporte 10G: **No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**
Rango de reenvío: **7.44 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Memoria intermedia de paquetes: **1 MB**
Diseño

Montaje en rack:	**No**
Color del producto:	**Blanco**
Material de la cubierta:	**Plástico**
Desempeño	
Conectar y usar (Plug and Play):	**Si**
Tiempo medio entre fallos:	**3184161.84 h**
Control de energía	
Fuente de energía:	**CC**
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Voltaje de entrada DC:	**5 V**
Corriente de entrada:	**1 A**
Consumo de energía (máx.):	**1.5 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**No**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**52 mm**
Profundidad:	**86.4 mm**
Altura:	**23 mm**
Peso:	**120 g**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**111 mm**
Largo del paquete:	**94 mm**
Alto del paquete:	**67 mm**
Peso del paquete:	**230 g**
Sustentabilidad	
Cumplimiento de la sostenibilidad:	**Si**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: https://mcashop.mx/producto/607452/dahua-technology-pfs3005-5gt-l-no-administrado-l2-gigabit-ethernet-101001000-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.