



Evolis Zenius Classic Line impresora de tarjeta plástica Pintar por sublimación/Transferencia térmica Color 300 x 300 DPI

Evolis Zenius Classic Line, Pintar por sublimación/Transferencia térmica, 300 x 300 DPI, PVC, Compuesto de PVC, 500 tarjeta/hora, 150 tarjeta/hora, 53.98 x 85.60 mm

SKU: ZN1U0000RS

Información Técnica

Marca: **EVOLIS**

Resolución máxima: **300 x 300 DPI**

Impresión a doble cara: **No**

Tarjeta de alimentación: **Si**

Tipos de tarjeta: **PVC, Compuesto de PVC**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Pintar por sublimación/Transferencia térmica**

Laminación: **No**

Color del producto: **Rojo, Blanco**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Evolis Zenius Classic Line. Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica, Resolución máxima: 300 x 300 DPI, Tipos de tarjeta: PVC, Compuesto de PVC. Color del producto: Rojo, Blanco, Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, Interleaved 2/5, Memoria interna: 16 MB. Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion. Peso: 3.3 kg, Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 310 x 205 x 195 mm

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: Pintar por sublimación/Transferencia térmica
Color: Si
Resolución máxima: 300 x 300 DPI
Impresión a doble cara: No
Velocidad de impresión (monocromo): 500 tarjeta/hora
Velocidad de impresión (color): 150 tarjeta/hora
Tarjeta de alimentación: Si
Tipos de tarjeta: PVC, Compuesto de PVC
Tamaño de tarjeta: 53.98 x 85.60 mm
Características
Laminación: No
Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, Interleaved 2/5

Color del producto: **Rojo, Blanco**

Memoria interna: **16 MB**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Certificación: **CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, RoHS**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **1.1**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Control de energía

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 30 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-5 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 65%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 70%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Peso y dimensiones

Peso: **3.3 kg**

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **310 x 205 x 195 mm**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.