



Tenda IC7-LRS cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Tenda IC7-LRS, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, CE,RoHs,FCC, Techo/pared, Blanco

SKU: IC7-LRS

Información Técnica

Marca: Tenda

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: **4 MP** Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No
Ethernet: Si
Bluetooth: No

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Tenda IC7-LRS. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Diámetro de lente: 4 mm. Distancia de visión nocturna: 30 m, Tipo de LED: IR. Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles, Total de megapixeles: 4 MP, Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Certificación: CE,RoHs,FCC
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Sistema de lentes
Diámetro de lente: 4 mm
Apertura máxima: 2.2



Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Audio

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: RTSP, HTTP, DHCP, DDNS, ONVIF

Wifi: No

Bluetooth: No

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 3 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 106.8 mm

Diámetro: 9.05 cm

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.