



## TP-Link Omada ER706W router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link Omada ER706W, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Enrutador de escritorio / poste

SKU: ER706W

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3000 Mbit/s**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Tipo de producto: **Enrutador de escritorio / poste**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Conexión WAN</b>
Ethernet WAN: <b>Si</b>
DSL WAN: <b>No</b>
Ranura para tarjeta SIM: <b>No</b>
Compatible con módem USB 3G / 4G: <b>Si</b>
Tipo de conexión WAN: <b>SFP</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>3000 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>574 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>2402 Mbit/s</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Reenvío de puertos: <b>Si</b>
Desencadenamiento del puerto: <b>Si</b>

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Cantidad de túneles VPN: **50**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

MIMO: **Si**

### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3-Enterprise**

Accesode invitados: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Programar el acceso: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

### **Protocolos**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolo de ruteo: **OSPF, RIP**

### **Diseño**

Color del producto: **Negro**

Montaje de pared: **Si**

Indicadores LED: **Sistema, USB, WAN, WLAN**

Tipo de producto: **Enrutador de escritorio / poste**

### **Certificados**

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

### **Contenido del empaque**

Adaptador AC incluido: **Si**

Manual: **Si**

### **Antena**

Diseño de la antena: **Externo**

Ganancia de la antena (máx.): **4.5 dBi**

Cantidad de antenas: **3**

### **Características**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Tipo de memoria interna: **DDR4**

Memoria Flash: **128 MB**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **2 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **226 mm**

Profundidad: **131 mm**

Altura: **35 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/607726/tp-link-omada-er706w-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>