



Hikvision DS-D5050U3-1V0S monitor de computadora 127 cm (50") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro

Hikvision DS-D5050U3-1V0S, 127 cm (50"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 6.5 ms, Negro

SKU: DS-D5050U3-1V0S

Información Técnica

Marca: Hikvision

Razón de contraste (típica): 4000:1 Tiempo de respuesta: 6.5 ms

Tipo HD: 4K Ultra HD Forma de la pantalla: Plana

Máxima velocidad de actualización: 60 Hz

Tipo de panel: VA

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Diagonal de la pantalla: 127 cm (50") Tecnología de visualización: LED Relación de aspecto nativa: 16:9

Pantalla táctil: No Ajustes de altura: No montaje VESA: Si

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo energético: 120 W

HDMI: Si

Concentrador USB integrado: No Altavoces incorporados: Si Cámara incorporada: No NVIDIA G-SYNC: No AMD FreeSync: No

Color del producto: Negro

Posicionamiento de mercado: Negocios

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 127 cm (50")

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Tipo HD: 4K Ultra HD

Relación de aspecto nativa: 16:9 Tecnología de visualización: LED

Tipo de panel: VA

Retroiluminación LED: Si

Tipo de retroiluminación: LED directa

Pantalla táctil: No

Página 1 de 3



Brillo de la pantalla (típico): 300 cd / m²

Tiempo de respuesta: 6.5 ms Forma de la pantalla: Plana

Razón de contraste (típica): 4000:1

Máxima velocidad de actualización: 60 Hz

Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Tamaño de pixel: 0.2853 x 0.2853 mm Tamaño visible, horizontal: 109.6 cm

Tamaño visible, vertical: 61.6 cm

Diagonal de pantalla: 127 cm

Índice de niebla: 25%

Dureza de la superficie: 3H Profundidad de color: 8 Bit

Gama de colores estándar: NTSC

Gama de colores: 72%

Cobertura NTSC (típica): 72%

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: No AMD FreeSync: No

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

Multimedia

Número de altavoces: 2

Potencia estimada RMS: 10 W

Altavoces incorporados: Si

Cámara incorporada: No

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Color del producto: Negro

Diseño sin marco: Si

Material de la cubierta: Plástico

Color de bizel frontal: Negro Soporte desmontable: Si

Color de pies: Negro

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: No

Tipo de puerto USB de carga: USB tipo A

Número de puertos ascendentes: 1

HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 3

Salida de audio: Si Puerto - RS-232: 2



Ergonomía

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm

Ajustes de altura: No

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Control de energía

Consumo energético: 120 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): 1111 mm

Largo (con soporte): 231 mm Alto (con soporte): 698 mm

Peso (con soporte): 9.7 kg Ancho (sin base): 1111 mm Profundidad (sin base): 80 mm

Altura (sin base): 643 mm

Ancho del marco (lateral): 1.3 mm Ancho del marco (superior): 1.3 mm

Ancho del marco (inferior): 1.73 cm

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1230 mm Largo del paquete: 215 mm

Alto del paquete: 787 mm Peso del paquete: 13.1 kg

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Stand incluido: Si

Cables incluidos: HDMI Control remoto incluido: Si

Tornillos incluidos: Si

Guía de configuración rápida: Si

Manual: Si

Número de tornillos: 8

Longitud del cable HDMI: 1.5 m

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.