



Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre **Ethernet (PoE) Negro**

Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Gigabit Ethernet, Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3T1512HP-SI-8P4F

Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Montaje en rack: No

Apilable: No

Fuente de energía: CC

Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si Administración basada en web: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 8

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4

Conector eléctrico: Terminal block (4-pin)

Red

Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Soporte 10G: No Espejeo de puertos: Si

Adición de vínculos: Si

Control de transmisión de tormentas: Si

Límite de rango: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s

Soporte VLAN: Si



Funcioes de LAN virtual: VLAN Identifier (VLAN ID)

Número de VLANs: 4094

Fibra óptica

Tipo de switch o conmutador óptico: Gigabit Ethernet

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s

Rango de reenvío: 41.66 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas Memoria intermedia de paquetes: 4.1 MB

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP client, DHCP snooping

Algoritmos de seguridad: SNMP, SNMPv2

Protección contra loops: Si

Protocolos

Protección de fuente de IP (IP Source Guard, IPSG): Si

Diseño

Montaje en rack: No

Apilable: No

Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si

Código IP (International Protection): IP40

Montaje en carril DIN: Si

Seguridad: CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition)), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)

Desempeño

Sin ventilador: Si

Control de energía

Fuente de energía: CC

Voltaje de entrada DC: 48 - 57 V

Corriente de entrada: 7.5 A Consumo energético: 7 W

Consumo de energía (máx.): 307 W

Protección de sobrecarga: Si

Voltaje de protección contra sobretensión: 6 kV

Funciones de protección de poder: Protección contra sobrevoltaje

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 300 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 75 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 155 mm

Profundidad: 130 mm

Altura: 46 mm

Peso: 840 g

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 1.16 kg

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CB, Compatibilidad electromagnética (CEM), Directiva de baja tensión (LVD), REACH, RoHS, WEEE

Link: https://mcashop.mx/producto/607988/hikvision-ds-3t1512hp-si-8p4f-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro