



TP-Link VIGI C250 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo

TP-Link VIGI C250, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC, Techo

SKU: VIGI C250(2.8mm)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco, Negro**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link VIGI C250. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Negro, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 128°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 64 m, Distancia de observación: 27 m, Distancia de reconocimiento: 13 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC

DiseñoFactor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Blanco, Negro**Material de la cubierta: **Plástico**Código IP (International Protection): **IP67**Código IK: **IK10**Resistente a la intemperie: **Si****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.005 Lux**Ángulo de campo de visión (FOV): **128°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **128°**Ángulo de inclinación: **0 - 85°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/10000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **64 m**Distancia de observación: **27 m**Distancia de reconocimiento: **13 m**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **6 m**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Número de LEDs de iluminación: **1**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p, 2560p, 2880p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Control de tasa de bits: **Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **256 Kbps - 6 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Frecuencia de muestreo: **8 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 1.5 W
Consumo de energía (máx.): 7 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Altura: 85.7 mm
Diámetro: 11.5 cm
Peso: 280 g
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 153 mm
Largo del paquete: 193 mm
Alto del paquete: 120 mm
Peso del paquete: 470 g
Tipo de empaque: Caja
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/608122/tp-link-vigi-c250-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techo>