



Hikvision DS-2CV2121G2-IDW(2.8mm)(W) Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CV2121G2-IDW(2.8mm)(W), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, 120 m, Externo, FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:...

SKU: DS-2CV2121G2-IDW(W)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Serie Wi-Fi

Esta serie utiliza Wi-Fi para una instalación fácil y proporcionar imágenes estables y de alta calidad.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Distancia de funcionamiento máximo: 120 m

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Tipo de antena: Externo Cantidad de antenas: 2

Página 1 de 4



Certificación: FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Policarbonato (PC) Funciones de protección: Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP66

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 59°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 133°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 42 m Distancia de observación: 17 m Distancia de reconocimiento: 9 m Intervalo de longitud focal: 2.8 mm

Apertura máxima: 1.6

Distancia de identificación: 4 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+



Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Rango de bits: 32 Kbps - 8192 Kbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 16 - 64 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™,

SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 300 Mbit/s

Bluetooth: No

Distancia entre canales: 40 MHz

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Detección de movimiento en video: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Seguridad

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección

de entrada en área, Region exiting detection, detección de maletas abandonadas

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 6 W

Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: **96.1 mm**Diámetro: **12.6 cm**

Peso: 590 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 170 mm Largo del paquete: 170 mm Alto del paquete: 150 mm

Peso del paquete: 989 g

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CE, RoHS, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Otras características

Navegador compatible: 10+, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Detalles técnicos

Iris: Si

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/608246/hikvision-ds-2cv2121g2-idw28mmw-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo