



## Manhattan Alterna entre tres entradas HDMI en una salida HDMI (3x1), 4K60Hz, 18G, conmutación automática y manual, mando a distancia por infrarrojos, negro

Manhattan Alterna entre tres entradas HDMI en una salida HDMI (3x1), 4K60Hz, 18G, conmutación automática y manual, mando a distancia por infrarrojos, negro, HDMI, USB Tipo C, Metal, Negro, 60 Hz, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

SKU: 208222

### Información Técnica

Marca: **Manhattan**

Tipo de puerto de vídeo: **HDMI**

## Aspectos destacados

### Switch HDMI 2.0 de 3 puertos con resolución 4K a 60 Hz para conectar fácilmente varias fuentes a una sola pantalla

El switch HDMI de 3 puertos 4K a 60 Hz de Manhattan te permite compartir una pantalla o proyector HDMI 2.0 con tres fuentes HDMI 2.0 sin distorsionar ni degradar el vídeo. Cuenta con tres entradas de vídeo independientes que admiten una resolución 4K a 60 Hz, lo que lo convierte en la solución perfecta para conectar y ver cualquiera de las fuentes de vídeo en una pantalla que solo tiene un puerto HDMI 2.0 disponible.

### Colores y contraste brillantes con HDR y Dolby Vision

Con un ancho de banda de transmisión de hasta 18 Gbps, este switch HDMI admite resoluciones UHD de hasta 3840 x 2160 (4K) a 60 Hz. Para lograr transiciones de vídeo y color fluidas, ofrece submuestreo de croma 4:4:4, por lo que cada píxel obtiene su propio color único. El soporte adicional para alto rango dinámico (HDR) garantiza que el contenido de video se pueda ver con un brillo mejorado y contrastes superiores.

### Fácil instalación y amplia compatibilidad

El cumplimiento total con HDMI 2.0 y HDCP 2.2 garantiza que este switch de 3 vías pueda brindar un rendimiento confiable. Conecte rápidamente los cables HDMI 2.0 (no incluidos) y el cable de alimentación USB-C para completar esta solución HDMI 8K de ultraalta definición asequible, sin necesidad de configuración de software/hardware ni ajustes complicados. La compatibilidad total con pantallas 4K a 30 Hz, 1080p y 720p garantiza que funcionará con cualquier dispositivo de destino o fuente HDMI. Este conmutador 4K es ideal para aplicaciones de señalización digital, donde desea mostrar múltiples dispositivos de fuente en diferentes momentos o para compartir un proyector entre múltiples fuentes.

### Operación sin esfuerzo con conmutación automática o manual

Este switch garantiza una operación sin esfuerzo con conmutación automática que detecta y selecciona un dispositivo recién encendido, lo que también es útil cuando se requiere que la unidad esté fuera de la vista. También admite la operación manual, utilizando el control remoto IR incluido o el interruptor de palanca integrado en el panel frontal.

## Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de puerto de vídeo: <b>HDMI</b>
Número de puertos HDMI: <b>4</b>
Entrada HDMI: <b>3</b>
Número de salidas HDMI: <b>1</b>
Tipo de puerto USB: <b>USB Tipo C</b>
Características
Materiales: <b>Metal</b>

Color del producto: **Negro**

Alto Rango Dinámico (HDR): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

HDCP: **Si**

Máxima velocidad de actualización: **60 Hz**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p**

Ancho de banda: **18 Gbit/s**

Ancho de banda: **600 MHz**

Tipo de control remoto: **IR**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

3D: **Si**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnologías Dolby: **DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Vision**

HDCP versión: **2.2**

### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **5 W**

### Peso y dimensiones

Ancho: **56 mm**

Profundidad: **112 mm**

Altura: **14 mm**

Peso: **128 g**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **280 g**

### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Control remoto incluido: **Si**

Manual: **Si**

Cables incluidos: **USB tipo A a USB tipo C**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/608369/manhattan-alterna-entre-tres-entradas-hdmi-en-una-salida-hdmi-3x1-4k60hz-18g-conmutacion-automatica-y-manual-mando-a-distancia-por-infrarrojos-negro>