



TP-Link TL-SG1005P-PD dispositivo de redes Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link TL-SG1005P-PD, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: TL-SG1005P-PD

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Soporte 10G: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Fuente de energía: **PoE**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **Si**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**

Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Rango de reenvío: **7.44 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Seguridad

IGMP: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Número de ventiladores: **0 Ventilador(es)**

Desempeño

Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **PoE**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Consumo de energía (máx.): **68.59 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **5**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **66 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **233.206 BTU/h**

Peso y dimensiones

Ancho: **158 mm**

Profundidad: **101 mm**

Altura: **25 mm**

Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Link: [https://mcashop.mx/producto/608448/tp-link-tl-sg1005p-pd-dispositivo-de-redes-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poе-negro](https://mcashop.mx/producto/608448/tp-link-tl-sg1005p-pd-dispositivo-de-redes-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poे-negro)