Tenda MX12 Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 3 Interno

Tenda MX12, Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

SKU: MX12(3-PACK)

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Tenda MX12. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Estándares de Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Seguridad con cortafuegos: Forbid TCP/UDP flood attack, Funciones de control parental: Filtro de contenido, Controles de tiempo. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz, Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V. Certificación: CE, FCC, RoHS

Especificaciones

Diseño	
Tipo de producto:	**Sistema de malla**
Color del producto:	**Blanco**
Indicadores LED:	**Si**
Tipo de antena:	**Interno**
Cantidad de antenas:	**4**
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi:	**Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
Máximo estándar Wi-Fi:	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda):	**574 Mbit/s**
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda):	**2402 Mbit/s**
Estándares de red:	**IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g**
Algoritmos de seguridad:	**WPA2-PSK, WPA3-PSK**
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE):	**Si**
IP estática:	**Si**
DNS dinámico (DDNS):	**Si**

Características

Band steering (optimización de rendimiento): **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **Forbid TCP/UDP flood attack**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Filtro de contenido, Controles de tiempo**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1.5 A**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **86 mm**

Profundidad: **86 mm**

Altura: **190 mm**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **3 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **3 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/608490/tenda-mx12-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-3-interno

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.