



Zebra DS4678-SR Lector de código de barras manual 1D/2D LED Negro

Zebra DS4678-SR, Lector de código de barras manual, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39, 1280 x 800 Pixeles

SKU: DS4678-SR7U2100PFW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **161.9 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Tipo de sensor: **LED**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39**

Tipo de alimentación: **USB**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Zebra DS4678-SR. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: LED. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: USB. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP52. Tipo de alimentación: USB. Peso: 161.9 g, Ancho: 67 mm, Profundidad: 98 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D/2D
Tipo de sensor: LED
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: Aztec Code, Matriz de datos, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC-39
Resolución del sensor óptico (An x Al): 1280 x 800 Pixeles
Campo de visión horizontal: 36.1°
Campo de visión vertical: 22.6°
Longitud de onda: 617 nm
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaces estándar: USB

DesempeñoCódigo IP (International Protection): **IP52**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **USB****Peso y dimensiones**Ancho: **67 mm**Profundidad: **98 mm**Altura: **165 mm**Peso: **161.9 g****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Link: <https://mcashop.mx/producto/608523/zebra-ds4678-sr-lector-de-código-de-barras-manual-1d2d-led-negro>