



Panduit UTP6AX10RD cable de red Rojo 3.04 m Cat6a U/UTP (UTP)

Panduit UTP6AX10RD, 3.04 m, Cat6a, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Rojo

SKU: UTP6AX10RD

Información Técnica

Marca: Panduit

Color del producto: Rojo Género del conector 1: Macho Género del conector 2: Macho Longitud de cable: 3.04 m

Conector 1: RJ-45 Conector 2: RJ-45 Cable estándar: Cat6a

Blindaje de cable: U/UTP (UTP)

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Color del producto: Rojo Longitud de cable: 3.04 m Cable estándar: Cat6a Blindaje de cable: U/UTP (UTP) Conector 1: RJ-45 Conector 2: RJ-45 Género del conector 1: Macho Género del conector 2: Macho Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones Diámetro exterior: 6.4 mm		
Cable estándar: Cat6a Blindaje de cable: U/UTP (UTP) Conector 1: RJ-45 Conector 2: RJ-45 Género del conector 1: Macho Género del conector 2: Macho Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Color del producto: Rojo	
Blindaje de cable: U/UTP (UTP) Conector 1: RJ-45 Conector 2: RJ-45 Género del conector 1: Macho Género del conector 2: Macho Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Longitud de cable: 3.04 m	
Conector 1: RJ-45 Conector 2: RJ-45 Género del conector 1: Macho Género del conector 2: Macho Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Cable estándar: Cat6a	
Conector 2: RJ-45 Género del conector 1: Macho Género del conector 2: Macho Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Blindaje de cable: U/UTP (UTP)	
Género del conector 1: Macho Género del conector 2: Macho Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Conector 1: RJ-45	
Género del conector 2: Macho Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Conector 2: RJ-45	
Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC) Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Género del conector 1: Macho	
Forma del cable: Alrededor Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Género del conector 2: Macho	
Tipo de conductor: Sólido AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Material de chaqueta: Cloruro de polivinilo (PVC)	
AWG calibre del cable: 24 Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Forma del cable: Alrededor	
Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Tipo de conductor: Sólido	
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	AWG calibre del cable: 24	
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Condiciones ambientales	
Peso y dimensiones	Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 60 °C	
	Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C	
Diámetro exterior: 6.4 mm	Peso y dimensiones	
	Diámetro exterior: 6.4 mm	

Link: https://mcashop.mx/producto/608768/panduit-utp6ax10rd-cable-de-red-rojo-304-m-cat6a-uutp-utp