



Hikvision DS-2XM6825G1/C-IS cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2XM6825G1/C-IS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 105 Db, Techo/pared

SKU: DS-2XM6825G1/C-IS

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Desempeño

Description	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Interior y exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si	
Alarma de entrada / salida: Si	
Número de idiomas: 11	
Idiomas de soporte: Multi	
Rango dinámico: 105 Db	



Diseño

Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK08

Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 108°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 74° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 115°

Ángulo de inclinación: 0 - 25° Rango de paneo: 0 - 0°

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura máxima: 2.25 Distancia focal fija: 2 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 3 m Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1080 (HD 1080)

Formato de vídeo soportado: 1080p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS

Wifi: No Bluetooth: No



Número de usuarios: 16 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 2

Canales de salida de alarma: 2

Protección mediante contraseña: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si

Marca de agua digital: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8.5 W

Voltaje de salida CC: 9, 10, 12, 16, 24, 28, 30, 36

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 75 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 230 mm

Profundidad: 100 mm

Altura: 50 mm

Peso: 640 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 280 mm

Largo del paquete: 135 mm

Alto del paquete: 135 mm

Peso del paquete: 960 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/611534/hikvision-ds-2xm6825g1c-is-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared