

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION®**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2XM6825G1/C-IS cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared**

Hikvision DS-2XM6825G1/C-IS, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 105 Db, Techo/pared

SKU: DS-2XM6825G1/C-IS

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **640 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **11**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **105 Db**

## Diseño

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK08**

## Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **108°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **74°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **115°**

Ángulo de inclinación: **0 - 25°**

Rango de paneo: **0 - 0°**

## Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Apertura máxima: **2.25**

Distancia focal fija: **2 mm**

## Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **3 m**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

## Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **16 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Voltaje de salida DC: **9, 10, 12, 16, 24, 28, 30, 36**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **230 mm**

Profundidad: **100 mm**

Altura: **50 mm**

Peso: **640 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **280 mm**

Largo del paquete: **135 mm**

Alto del paquete: **135 mm**

Peso del paquete: **960 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/611534/hikvision-ds-2xm6825g1c-is-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.