



# Hikvision DS-D5043F3-1V0S monitor de vigilancia Monitor de CCTV 109.2 cm (43") 1920 x 1080 Pixeles

Hikvision DS-D5043F3-1V0S, Monitor de CCTV, Independiente/Montaje en pared, Negro, 109.2 cm (43"), 1920 x 1080 Pixeles, LED

SKU: DS-D5043F3-1V0S

#### Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de visualizador: LED

Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Color del producto: Negro

Tipo de montaje: Independiente/Montaje en pared

Tipo de producto: Monitor de CCTV

## Aspectos destacados

Los monitores de alta resistencia de Hikvision están especialmente diseñados para entornos de centros de control y seguridad. Con pantallas profesionales y una claridad de imagen nítida y brillante, estos monitores son ideales para todas las necesidades de monitorización esenciales, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

## **Especificaciones**

_		~	
1	10	en	$\sim$
_	ıə	CII	v

Tipo de producto: Monitor de CCTV

Tipo de montaje: Independiente/Montaje en pared

Color del producto: Negro

Ajustes de altura: No

#### **Exhibición**

Diagonal de la pantalla: 109.2 cm (43")

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo de visualizador: LED

Tipo de panel: VA

Brillo de pantalla: 300 cd / m²

Tipo de retroiluminación: LED directa

Relación de aspecto: 16:9

Área visible de la pantalla (H x V): 950.896 x 529.254 mm

Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Tamaño de pixel: 0.49005 x 0.49005 mm

Razón de contraste (típica): 4000:1

Tiempo de respuesta: 6.5 ms

Índice de niebla: 25%

Cobertura NTSC (típica): 72%

Página 1 de 3



Desempeño

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 2

Potencia de altavoz: 5 W

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 200 x 200 mm

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

3.5 mm exteriores: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: Corriente alterna, CC

Tipo de fuente de alimentación: Interno

Consumo energético: 80 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Corriente de entrada: 1 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 20 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Peso: 6.85 kg

Altura: **561.6 mm** 

Profundidad: 75.9 mm

Ancho: 954.3 mm

Ancho del dispositivo (con soporte): 954.3 mm

Largo (con soporte): 242 mm Alto (con soporte): 616 mm

Tipo de empaque: Caja

Ancho del paquete: 1073 mm Largo del paquete: 161 mm

Alto del paquete: 668 mm Peso del paquete: 9.98 kg

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI



Control remoto incluido: Si

Guía de configuración rápida: Si

Cantidad: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/614015/hikvision-ds-d5043f3-1v0s-monitor-de-vigilancia-monitor-de-cctv-1092-cm-43-1920-x-1080-pixeles$ 

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.