


# Hikvision DS-2CD6D42G0-IS(2.8mm) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD6D42G0-IS(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD6D42G0-IS

## Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **10 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

## Aspectos destacados

**Lo que ofrecemos**
La implementación de sistemas de videoseguridad para amplias áreas interiores y exteriores, como vestíbulos, plazas y parques empresariales, ha sido una tarea compleja, que generalmente requiere múltiples cámaras para monitorear totalmente el área completa.

Pero ahora, las cámaras de la serie PanoVu de Hikvision están perfectamente diseñadas para tales escenarios, lo que permite una cobertura de área amplia con una sola cámara. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de modelos de cámara para obtener panoramas combinadas de 180 o 360 grados, tener vistas multidireccionales desde canales de video separados o ampliar los detalles con una lente PTZ integrada.

Conoce nuestras cámaras PanoVu con opciones únicas de lentes y sensores, y comienza a explorar la seguridad panorámica con nosotros hoy.

## Especificaciones

| |
|---|
| **Audio** |
| Canales de entrada de audio: **1.0 canales** |
| Canales de salida de audio: **1.0 canales** |
| Codecs de audio: **G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC** |
| Micrófono incorporado: **Si** |
| Rango de velocidad de bits: **16 - 64 Kbit/s** |
| Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1** |

| |
|---|
| Cantidad de puertos RS-485: **1** |
| **Sistema de lentes** |
| Cantidad de lentes: **2** |
| Distancia de detección: **61.1 m** |
| Distancia de observación: **24.2 m** |
| Distancia de reconocimiento: **12.2 m** |
| Apertura máxima: **1.6** |
| Distancia de identificación: **6.1 m** |
| Apertura mínima: **1.2** |
| Distancia focal fija: **2.8 mm** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **164.3 mm** |
| Profundidad: **84.6 mm** |
| Altura: **67.4 mm** |
| Peso: **770 g** |
| **Control de energía** |
| Tipo de alimentación: **CC, PoE** |
| Consumo máximo de energía: **7 W** |
| Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **9 W** |
| Voltaje de salida DC: **12** |
| Corriente de salida CC: **0.58 A** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%** |
| **Red** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido** |
| Estándares de red: **IEEE 802.3af** |
| Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets** |
| Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)** |
| Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario** |
| Vista viva: **Si** |
| Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales** |
| **Vídeo** |
| Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles** |
| Total de megapixeles: **4 MP** |
| Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG** |
| Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2688 x 1520** |
| Formato de vídeo soportado: **480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p, 1520p** |

| |
|---|
| Emisión de vídeo: **Si** |
| Reducción de ruido: **Si** |
| Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D** |
| Tipo de control de ganancia: **Auto** |
| Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez** |
| Enmascaramiento de privacidad: **Si** |
| Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Rango de bits: **32 Kbps - 8 Mbps** |
| Compensación de contraluz (BLC): **Si** |
| Compensación de luces altas (HLC): **Si** |
| Codificación de regiones de interés (ROI): **Si** |
| **Medios de almacenaje** |
| Lector de tarjetas integrado: **Si** |
| Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC** |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB** |
| **Empaquetado de datos** |
| Ancho del paquete: **227 mm** |
| Largo del paquete: **172 mm** |
| Alto del paquete: **125 mm** |
| Peso del paquete: **1.05 kg** |
| **Seguridad** |
| Cantidad de canales de entrada de alarma: **1** |
| Cantidad de canales de salida de alarma: **1** |
| Protección mediante contraseña: **Si** |
| Detección de movimiento en video disponible: **Si** |
| Alarma de manipulación activa: **Si** |
| Filtro de dirección IP: **Si** |
| Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS** |
| Cifrado HTTPS: **Si** |
| Latido: **Si** |
| Espejo: **Si** |
| Marca de agua digital disponible: **Si** |
| Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si** |
| Registro de flashes: **Si** |
| Autenticación por consulta: **Si** |
| **Sensor de la imagen** |
| Cantidad de sensores: **1** |
| Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")** |
| Escaneado progresivo: **Si** |
| Tipo de sensor: **CMOS** |
| **Características de administración** |
| Navegador web: **Si** |

| |
|---|
| Botón de restauración disponible: **Si** |
| Análisis de comportamiento: **Audio exception detection, Scene change detection** |
| **Cámara fotográfica** |
| Iluminación mínima: **0 Lux** |
| Ángulo de rotación: **355°** |
| Ángulo de visión horizontal del objetivo: **98.2°** |
| Ángulo de visión vertical del objetivo: **54.2°** |
| Ángulo de visión diagonal de la lente: **114.6°** |
| Ángulo de inclinación: **0 - 60°** |
| Rango de paneo: **-90 - 90°** |
| Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s** |
| **Contenido del empaque** |
| Cantidad de cámaras: **1** |
| **Diseño** |
| Tipo de montaje: **Techo** |
| Color del producto: **Blanco** |
| Grado de protección IP: **IP67** |
| Código IK: **IK10** |
| **Visión nocturna** |
| Visión nocturna: **Si** |
| Distancia de visión nocturna: **10 m** |
| Tipo de LED: **IR** |
| Longitud de onda infrarroja: **850 nm** |
| **Desempeño** |
| Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP** |
| Colocación compatible: **Interior y exterior** |
| Tecnología de conectividad: **Alámbrico** |
| Amplio rango dinámico (WDR): **Si** |
| Modo día/noche: **Si** |
| Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si** |
| Alarma de entrada/salida: **Si** |
| Visualización a distancia: **Si** |
| Cantidad de idiomas: **33** |
| Idiomas de soporte: **Multi** |
| Rango dinámico: **120 Db** |
| **Sustentabilidad** |
| Certificados de cumplimiento: **BIS, CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), KC, Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE** |

Link: https://mcashop.mx/producto/614327/hikvision-ds-2cd6d42g0-is28mm-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.