

elo



Elo Touch Solutions E155645 pantalla de señalización 39.6 cm (15.6") LED Full HD Negro Pantalla táctil

Elo Touch Solutions E155645, 39.6 cm (15.6"), LED, 1920 x 1080 Píxeles

SKU: E155645

Información Técnica

Marca: **Elo Touch Solutions**

Pantalla táctil: **Si**

Diagonal de la pantalla: **39.6 cm (15.6")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Tecnología de visualización: **LED**

Número de puertos HDMI: **1**

montaje VESA: **Si**

Color del producto: **Negro**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **9.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.87 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tipo de panel: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **39.6 cm (15.6")**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo HD: **Full HD**

Pantalla táctil: **Si**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **30 ms**

Razón de contraste (típica): **700:1**

Ángulo de visión, horizontal: **160°**

Ángulo de visión, vertical: **160°**

Número de colores de la pantalla: **262144 colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **31.5 - 82 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **50 - 75 Hz**

Formatos gráficos soportados: **640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+)**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **2 W**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Forma de la pantalla: **Plana**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **75 x 100 mm**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Desempeño

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Código IP (International Protection): **IPX1**

Control de energía

Consumo energético: **9.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.87 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **12 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **284.6 mm**

Largo (con soporte): **199.1 mm**

Alto (con soporte): **387 mm**

Peso (con soporte): **3.05 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **204 mm**

Largo del paquete: **451 mm**

Alto del paquete: **344 mm**

Peso del paquete: **5.01 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo C**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 95%**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

Otras características

Guía de configuración rápida: **Si**

Tamaño visible, horizontal: **34.4 cm**

Tamaño visible, vertical: **19.4 cm**

Tipo de empaque: **Box**

Link: <https://mcashop.mx/producto/622300/elo-touch-solutions-e155645-pantalla-de-senalizacion-396-cm-156-led-full-hd-negro-pantalla-tactil>