

Bosch FLEXIDOME panoramic 5100i Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1280 x 720 Pixeles Techo

Bosch FLEXIDOME panoramic 5100i, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Bala (forma)

SKU: NDS-5704-F360

Información Técnica

Marca: **Bosch**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **1280 x 720 Pixeles**
Total de megapixeles: **12 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Sistema de audio full dúplex disponible: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **AAC, G.711**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Cantidad de puertos HDMI: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Enfoque: **Motorizado**
Peso y dimensiones
Altura: **47.7 mm**
Diámetro: **11 cm**
Peso: **310 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **PoE**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **6 W**
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: **-10 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 98%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Gigabit Ethernet**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SO**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/ TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, noip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SO**
Vídeo
Máxima resolución: **1280 x 720 Pixeles**
Total de megapixeles: **12 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, M-JPEG, H.265, HEVC**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Saturación, Nitidez**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Medios de almacenaje
Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**
Capacidad de RAM: **2.048 MB**
Seguridad
Sensor de temperatura: **Si**
Contador de píxeles: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.3 mm (1 / 2.3")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **3.008 x 3.008 Pixeles**
Características de administración
Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/1.875 to 1/150000**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **12**
Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Funciones de protección: **Resistente a los impactos**
Grado de protección IP: **IP66**
País de origen: **Tailandia**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Cámara panorámica
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **50 Db**

Link: https://mcashop.mx/producto/633112/bosch-flexidome-panoramic-5100i-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1280-x-720-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.