



Dahua Technology Lite IPC-HDBW1230EN-0280B-S4 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Pixelles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite IPC-HDBW1230EN-0280B-S4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HDBW1230EN-0280B-S4

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixelles**

Total de megapixeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104/92°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55/50°**Ángulo de inclinación: **0 - 65°**Rango de paneo: **0 - 355°**Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Street lamp**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **16x**Distancia de detección: **40 m**Distancia de observación: **16 m**Distancia de reconocimiento: **8 m**Enfoque fijo: **Si**Distancia de identificación: **4 m**Apertura mínima: **2**Distancia focal fija: **2.8 mm**Distancia más cercana de enfoque: **0.6 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **24****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**Total de megapixeles: **2 MP**Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**Señal analógica: **NTSC**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**Espejo móvil: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad de ROM: **32 MB**

Capacidad de RAM: **256 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Espejo: **Si**

Características de administración

Programación de gestión: **Smart PSS, DSS, DMSS**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **5.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **81 mm**

Diámetro: **11 cm**

Peso: **340 g**

Empaquetado de datosPeso del paquete: **470 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633588/dahua-technology-lite-ipc-hdbw1230en-0280b-s4-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixels-techoparedtubo>