Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo

SKU: DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Número de lentes: **1**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Wifi: **No**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
HDD incorporado: **No**
Número de cámaras: **2**
Tipo de sensor: **CMOS**
Factor de forma: **Domo**
Color del producto: **Blanco**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Visión nocturna: **Si**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño	
Tipo: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día / noche: **Si**	
Alarma de entrada / salida: **Si**	
Rango dinámico: **120 Db**	
Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**	
Diseño	
Factor de forma: **Domo**	
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**	
Color del producto: **Blanco**	

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **101.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120.8°**

Ángulo de inclinación: **0 - 55°**

Rango de paneo: **-90 - 90°**

Balance de blancos: **Auto, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100000**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **63.6 m**

Distancia de observación: **25.4 m**

Distancia de reconocimiento: **12.7 m**

Enfoque fijo: **Si**

Distancia de identificación: **6.4 m**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**

Distancia de visión nocturna a color: **20 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **8**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 3 kbps–10240 kbps; H.265: 3 kbps–10240 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Capacidad de ROM: **1024 MB**

Capacidad de RAM: **4096 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Intromisión, Cable de conexión, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Espejo: **Si**

Características de administración

Administración basada en web:	**Si**
Navegador web:	**Si**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo energético:	**4.8 W**
Consumo de energía (máx.):	**15.8 W**
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)):	**6.6 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados:	**Android, iOS**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**84 mm**
Altura:	**69.4 mm**
Longitud:	**164 mm**
Peso:	**630 g**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**800 g**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**2**

Link: https://mcashop.mx/producto/633642/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw2449f-as-e2-il-0280b-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.