



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo

SKU: DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco Número de cámaras: 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Certificación: CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Diseño

Factor de forma: Domo

Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo

Color del producto: Blanco



Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 101.5°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54.7° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 120.8°

Ángulo de inclinación: 0 - 55° Rango de paneo: -90 - 90°

Balance de blancos: Auto, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 63.6 m Distancia de observación: 25.4 m Distancia de reconocimiento: 12.7 m

Enfoque fijo: Si

Distancia de identificación: 6.4 m

Apertura mínima: 1.6 Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia más cercana de enfoque: 1.1 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Distancia de visión nocturna en B/N: 30 m Distancia de visión nocturna a color: 20 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Número de LEDs de iluminación: 8

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520

Emisión de vídeo: Si



Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Espejo móvil: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: H.264: 3 kbps-10240 kbps; H.265: 3 kbps-10240 kbps

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales

Canales de salida de audio: 1.0 canales

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;

QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Capacidad de ROM: 1024 MB Capacidad de RAM: 4096 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Protección de privacidad: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección humana, Intromisión, Cable de conexión, Características del

sistema de videovigilancia inteligente (IVS)

Espejo: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 4.8 W

Consumo de energía (máx.): 15.8 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6.6 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Ancho: 84 mm

Altura: **69.4 mm**

Longitud: 164 mm

Peso: 630 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 800 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 2

Link: https://mcashop.mx/producto/633642/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw2449f-as-e2-il-0280b-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.