

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-0280B, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo/pared/Tubo
SKU: DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **630 g**
- Número de cámaras: **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **101.5°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **54.7°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **120.8°**
Ángulo de inclinación: **0 - 55°**
Rango de paneo: **-90 - 90°**
Balance de blancos: **Auto, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100000**
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **63.6 m**
Distancia de observación: **25.4 m**
Distancia de reconocimiento: **12.7 m**
Enfoque fijo: **Si**
Distancia de identificación: **6.4 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Distancia de visión nocturna en B/N: **30 m**
Distancia de visión nocturna a color: **20 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Número de LEDs de iluminación: **8**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
Total de megapíxeles: **4 MP**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Espejo móvil: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **H.264: 3 kbps–10240 kbps; H.265: 3 kbps–10240 kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Audio

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.723, G.726, PCM**

Red

Ethernet: **Si**
Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P; Bonjour**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Capacidad de ROM: **1024 MB**

Capacidad de RAM: **4096 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **1**

Canales de salida de alarma: **1**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Protección de privacidad: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección humana, Intromisión, Cable de conexión, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

Espejo: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **4.8 W**

Consumo de energía (máx.): **15.8 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6.6 W**

Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Ancho: **84 mm**

Altura: **69.4 mm**

Longitud: **164 mm**

Peso: **630 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **800 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **2**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633642/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw2449f-as-e2-il-0280b-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.