



Dahua Technology IPC-HFW1431S1N-A-0280B-S6 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology IPC-HFW1431S1N-A-0280B-S6, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW1431S1-A-S6

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **92°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **50°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **107°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **66 m**

Distancia de observación: **26.4 m**

Distancia de reconocimiento: **13.2 m**

Distancia de identificación: **6.6 m**

Apertura mínima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **342 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**

Formato de video soportado: **720p, 1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Emisión de vídeo: **No**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711Mu, G.711a, G.726, PCM**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, P2P, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Capacidad de ROM: **16 MB**

Capacidad de RAM: **64 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Espejo: **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Diámetro: **7 cm**

Longitud: **162.6 mm**

Peso: **220 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **350 g**

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633648/dahua-technology-ipc-hfw1431s1n-a-0280b-s6-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo>