

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449E-AS-IL Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3449E-AS-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC..., Techo

SKU: DH-IPC-HDBW3449E-AS-IL

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Rango dinámico: 120 Db

Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15,

Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo



Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Resistente a la intemperie: Si

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0003 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 103° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 54°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 124°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Rango de paneo: 0 - 360°

Giro automático: Si

Balance de blancos: Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Autoenfoque: Si

Enfoque fijo: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Distancia de identificación: 18.7 m

Alcance normal de enfoque: 1.5 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 3

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264B, H.265, M-JPEG

Formatos de compresión de video: H.264+, H.265+



Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296,

2688 x 1520

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 3 Kbps - 20480 Kbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Altavoces incorporados: No

Sistema de audio: De 2 vías Sistema de audio Full dúplex: Si

Canales de entrada de audio: 2.0 canales

Canales de salida de audio: 2.0 canales

Formatos de audio soportados: G.711, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722

Codecs de audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, G.711u

Detección de audio: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;

DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria interna: 512 MB Capacidad de ROM: 128 MB

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1 Canales de salida de alarma: 1

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Cable de conexión

Sensor de movimiento: Si

Espejo: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de entrada AC: 12 V

Consumo energético: 3.3 W

Consumo de energía (máx.): 4.7 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Altura: 89.1 mm

Diámetro: 11.2 cm

Peso: 528 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 690 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/633704/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw3449e-as-il-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo