



Dahua Technology WizSense SD2C400NA-B-PV-PRO Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Dahua Technology WizSense SD2C400NA-B-PV-PRO, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Punto preestablecido, CE, Techo/pared

SKU: DH-SD2C400NA-B-PV-PRO

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Interior y exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo/pared**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Ethernet: **Si**
 Wifi: **No**
 Bluetooth: **No**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Peso: **660 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 8 Tour, Punto preestablecido
Modo día / noche: Si
Certificación: CE
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Grado de protección IP: IP66
Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Iluminación mínima: 0 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 97°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 114°
Ángulo de inclinación: 0 - 90°
Velocidad de preselección de la inclinación: 36.3 °/seg
Velocidad de inclinación manual: 0.1 - 36.4 °/seg
Rango de paneo: 0 - 345°
Velocidad de panorámica prefijada: 33.8 °/seg
Velocidad de giro manual: 0.1 - 34.5 °/seg
Balance de blancos: Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Velocidad de obturador: 1 - 1/30000 s
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 16x
Distancia de detección: 70.34 m
Distancia de observación: 28.14 m
Distancia de reconocimiento: 14 m
Distancia de identificación: 7.03 m
Apertura mínima: 1
Distancia focal fija: 4 mm
Distancia más cercana de enfoque: 2.6 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: Blanco
Número de LEDs de iluminación: 4
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG
Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2550 x 1440
Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p
Grabación de vídeo: Si

Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D
Tipo de control de ganancia: Automático/Manual
Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rango de bits: H264: 3,072 kbps–15,104 kbps H265: 1,280 kbps–9,216 kbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Altavoces incorporados: Si
Canales de entrada de audio: 1.0 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Relación señal/ruido (SNR): 55 Db
Micrófono incorporado: Si
Codecs de voz: G.711Mu, G.711a, PCM
Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido
Estándares de red: IEEE 802.3af
Protocolos de red compatibles: HTTP;HTTPS;TCP/ IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP; PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 20 usuario(s)
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenamiento
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB
Capacidad de ROM: 256 MB
Capacidad de RAM: 256 MB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión, Cable de conexión
Características de administración
Navegador web: Si
Programación de gestión: DMSS;5 Series NVR;DSS Pro

Control de energíaTipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (máx.): **9.5 W**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **3.6 W**Voltaje de salida DC: **12**Corriente de salida CC: **1 A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS****Peso y dimensiones**Diámetro: **12.9 cm**Longitud: **153.5 mm**Peso: **660 g****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **1 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/633705/dahua-technology-wizsense-sd2c400na-b-pv-pro-torre-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>