



Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo

SKU: DH-IPC-HDBW3849E-AS-IL

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Negro Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad CCTV

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico Distancia de funcionamiento máximo: 50 m

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Certificación: CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Negro Material de la cubierta: Metal



Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.007 Lux

Ángulo de rotación: 355°

Campo de visión vertical (módulo térmico): 58°

Campo de visión horizontal (módulo térmico): 114-32°

Ángulo de inclinación: 0 - 80°

Rango de paneo: 0 - 360°

Balance de blancos: Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior

Velocidad de obturador: 1/3 s-1/100,000

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 8

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 3840 x 2160 Pixeles

Cámara panorámica

Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): 56 Db

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm

Autoenfoque: Si Enfoque fijo: Si

Enfoque: Motorizado/Manual

Apertura máxima: 1

Distancia de detección (angular): 89.9 m

Distancia de detección (tele): 257.4 m Distancia de observación (angular): 36 m

Distancia de observación (tele): 103 m Distancia de reconocimiento (angular): 18 m

Distancia de reconocimiento (tele): 51.5 m

Distancia de identificación (angular): 19 m Distancia de identificación (tele): 25.7 m

Distancia más cercana de enfoque: 1.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 50 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 2



Vídeo

Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles

Total de megapixeles: 8 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Automático/Manual

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Formatos de audio soportados: G.711, G.723, G.726, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 56 Db

Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 3 - 8192 Kbit/s

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;

QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 20 usuario(s) Nivel de acceso del usuario: Usuario

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Capacidad de ROM: 256 MB Capacidad de RAM: 1024 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Espejo: Si

Autenticación por consulta: Si

Características de administración

Firmware actualizable: Si

Programación de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 9 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 3.9 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Altura: 94 mm

Diámetro: 12.2 cm

Peso: 560 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 740 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/633720/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw3849e-as-il-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo