

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense IPC-HDBW3849E-AS-IL, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Techo

SKU: DH-IPC-HDBW3849E-AS-IL

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **G.711, G.723, G.726, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Rango de velocidad de bits: **3 - 8192 Kbit/s**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**
Autoenfoque: **Si**
Enfoque fijo: **Si**
Enfoque: **Motorizado/Manual**
Apertura máxima: **1**
Distancia de detección (angular): **89.9 m**
Distancia de detección (tele): **257.4 m**
Distancia de observación (angular): **36 m**
Distancia de observación (tele): **103 m**
Distancia de reconocimiento (angular): **18 m**
Distancia de reconocimiento (tele): **51.5 m**
Distancia de identificación (angular): **19 m**
Distancia de identificación (tele): **25.7 m**
Distancia más cercana de enfoque: **1.5 m**
Peso y dimensiones
Altura: **94 mm**
Diámetro: **12.2 cm**
Peso: **560 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **9 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **3.9 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Usuario**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Capacidad de ROM: **256 MB**
Capacidad de RAM: **1024 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **740 g**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **1**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Espejo: **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **3840 x 2160 Pixeles**
Características de administración
Firmware actualizable: **Si**
Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.007 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Campo de visión vertical (módulo térmico): **58°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **103°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **58°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **132°**
Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 360°**	
Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**	
Velocidad de obturador: **1/3 s–1/100,000**	
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**	
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**	
Contenido del empaque	
Cantidad de cámaras: **1**	
Diseño	
Factor de forma: **Domo**	
Tipo de montaje: **Techo**	
Color del producto: **Negro**	
Material de la cubierta: **Metal**	
Grado de protección IP: **IP67**	
Código IK: **IK10**	
Visión nocturna	
Visión nocturna: **Si**	
Distancia de visión nocturna: **50 m**	
Tipo de LED: **IR**	
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**	
Desempeño	
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**	
Colocación compatible: **Interior y exterior**	
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**	
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**	
Modo día/noche: **Si**	
Luz integrada: **Si**	
Rango dinámico: **120 Db**	
Certificación: **CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU**	
Cámara panorámica	
Relación señal/ruido (SNR) (cámara panorámica): **56 Db**	

Link: https://mcashop.mx/producto/633720/dahua-technology-wizsense-ipc-hdbw3849e-as-il-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.