



## Dahua Technology IPC -HFW1230S1-A-S5 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology IPC -HFW1230S1-A-S5, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-IPC-HFW1230S1-A-S5

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Bala (forma)**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Tipo de alimentación: **PoE**  
 Peso: **220 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Certificación: <b>CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared/Tubo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100000**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Apertura máxima: **2**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.264B, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264+, H.264B, H.264H, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.726**

Relación señal/ruido (SNR): **56 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PAR; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PNT; multidifusión; ICMP; IGMP**

### Medios de almacenaje

Memoria interna (MB): **64 MB**

Capacidad de ROM: **16 MB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Sensor de movimiento: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **162.6 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **70 mm**

Peso: **220 g**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **340 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/633773/dahua-technology-ipc-hfw1230s1-a-s5-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>